

**C 06-3**

**Bolzenschweißpistole**  
für das Bolzenschweißen mit Spitzenzündung  
(Kontaktschweißen)  
nach geltender Normung

**Technische Daten**

<b>Schweißbereich</b>	M3 bis M6, Ø 2 - 6 mm; abhängig vom verwendeten Bolzenschweißgerät
<b>Bolzenlänge</b>	6 bis 40 mm, über 40 mm mit entsprechendem Zubehör
<b>Bolzenmaterial</b>	Abhängig vom verwendeten Bolzenschweißgerät
<b>Bolzenform</b>	Frei wählbar (ggf. Sonderbolzenhalter)
<b>Blechstärke Werkstück</b>	ab 0,5 mm
<b>Schweißkabel</b>	3 m
<b>Schutzart</b>	IP 20
<b>Schallpegel</b>	> 90 dB (A) kurzzeitig beim Schweißvorgang möglich
<b>Maße L x B x H</b>	170 x 40 x 140 mm (ohne Kabel)
<b>Gewicht</b>	0,5 kg (ohne Kabel)
<b>Geeignetes Bolzenschweißgerät</b>	Pegasar 500 accu
<b>Bestell-Nummer</b>	<b>92-20-275 (C 06-3)</b> <b>92-40-050 (Gerätezubehör bis 6 mm – Bolzenhalter M3 bis M6, Steckschlüssel)</b> <b>92-10-0500 (Pegasar 500 accu – Bolzenschweißgerät)</b>

Technischer Stand 12/15  
(Technische Änderungen vorbehalten)